

Initio Dome 4MP

Vandálbiztos dómkamera IR megvilágítással és motoros objektívvel



KAMERA

Képezékelő	1/3" progresszív CMOS
Fényérzékenység	Nappal / éjjel / LED: 0.01 Lux / 0.018 Lux / 0 Lux
Zársebesség	1/3 s - 1/100,000 s
Éjjel / nappali üzemmód	valós
WDR	Intellio WDR mód: 120dB

KÉP

Fókusz távolság	2.8 - 12 mm
Látószög	horizontális: 104° - 29°; vertikális: 55° - 17°
Maximális felbontás	2688 × 1520
Képfreccsítési sebesség	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Éjjel / nappali üzemmód váltás	Automatikus / Ütemezett / Riasztás által vezérelt

TÖMÖRÍTÉS

Video tömörítés	H.265 / H.264 / MJPEG
Video bitráta	256 Kbps - 16 Mbps
Audio tömörítés	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Audio bitráta	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-160Kbps (MP2L2)

CSATOLÓFELÜLET

Kommunikációs felület	1x RJ45 10M/100M Ethernet port
IO port	Audio I/O; Riasztás I/O
Szerverfüggetlen rögzítés	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártyahely, legfeljebb 128 GB

HÁLÓZAT

Protokollok	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Kliens	Intellio Video System 4

ÁLTALÁNOS

Működési hőm. tartomány	-30 °C - +60 °C
Tápellátás / energiafogyasztás	12 VDC / 0.8A, max. 10W PoE (802.3af, 37V - 57V), 0.35A - 0.2A, max. 12W
Védettség	IP67, IK10, TVS 2000V villámvédelem, túlfeszültség- és tranziens feszültség elleni védelem
Súly	1330g

IR MEGVILÁGÍTÁS

IR megvilágítási távolság	30 m
Hullámhossz	850 nm

INTELLIGENS VIDEO

Fedélzeti intelligencia	Vonalátlépcs- és behatolás detektor
-------------------------	-------------------------------------

MÉRETEK

